

# FICHA TÉCNICA

**SHAW**  
Always Innovating Never Imitating

## CARACTERÍSTICAS

Revestimiento completo con refuerzo complementario en toda la mano

Borde con doble cosido

Acabado rugoso en toda la superficie

Tratamiento antibacteriano y antiolor

Forma anatómica

Tejido sin costuras

Forro acrílico fijo

## [ BENEFICIOS

Guante flexible, suave, con absorción de la sudoración y una buena resistencia mecánica que resulta muy cómodo para un uso continuado

Protege la mano frente a productos químicos gracias a su estanquidad, al tiempo que conserva la flexibilidad incluso cuando la temperatura exterior alcanza los -20 °C

Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con grasa, y garantía de agarre óptimo de objetos

Superficie que garantiza una mayor sensibilidad y un mejor agarre

Mantenimiento de la higiene

Protección eficaz frente al frío

Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado

Protección reforzada en el antebrazo

## [ INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Pesca comercial



Petróleo y gas



Almacenamiento y distribución

## [ APLICACIONES IDEALES

## MATERIAL


- Forro acrílico fijo
- Tejido sin costuras

## REVESTIMIENTO

- PVC



## NORMAS



## SHOWA 460



### EMPAQUETADO



- 10 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 60 Pares por caja

### ESPESOR



- 1.10mm



### TALLAS

- M
- L
- XL



### COLOR

- Naranja



## [ PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA  
**465**



**MATERIAL**  
Algodón

**REVESTIMIENTO**  
PVC

**CATEGORÍA**  
Frío

SHOWA  
**490**



**MATERIAL**  
Algodón

**REVESTIMIENTO**  
PVC

**CATEGORÍA**  
Frío

SHOWA  
**495**



**MATERIAL**  
Algodón

**REVESTIMIENTO**  
PVC

**CATEGORÍA**  
Frío

## [ INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o de enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. Este guantes es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0°C. Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30°C, por contacto breve o intermitente.

## [ AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

### Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved

Frimsal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

http://www.frimsal.com