

# FICHA TÉCNICA

## GLA030

 Galga **10**



### DESCRIPCIÓN

Refuerzo de punto sin costuras en gris, poliéster, calibre 10.  
 Revestimiento de látex de color en la palma y el pulgar con acabado engomado para mayor protección de la mano.

Máxima resistencia al desgarro (nivel 4/4 según la normativa EN 388).  
 Agarre excelente en entornos secos y húmedos.  
 Envés transpirable para mayor comodidad durante el uso.  
 Puño elástico para mayor protección contra la suciedad.  
 Sin costuras para evitar posible irritación.  
 Ideal para trabajos de manutención.

### TRABAJOS DE PRECISIÓN

#### Los/Las


- Nivel muy alto de resistencia al desgarro
- Agarre excepcional incluso en entornos húmedos
- Manipulación
- De punto reciclado



TAMAÑOS	REFERENCIAS
7	1LAGB07
8	1LAGB08
9	1LAGB09
10	1LAGB10
11	1LAGB11

### EMPAQUETADO

100 / CAJA DE CARTÓN



### CAMPOS DE APLICACIÓN



Minería



Infraestructura, Obras




Obra menor



Transporte y logística

### NORMAS

 Este guante es conforme con el modelo de equipo de protección individual cubierto por el certificado CE de tipo **0075/1747/162/01/17/0105**.  
 Expedido por **CTC (0075)**

**EN420:2003+A1:2009**



**EN388:2016**

A B C D E  
 2 1 4 2 X



- Resistencia a la abrasión (2/4)
- Resistencia al corte (coupe-test) (1/5)
- Resistencia a desgarros (4/4)
- Resistencia a la perforación (2/4)
- Resistencia al corte (TDM) (X/F)

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>