

FICHA TÉCNICA

VCA194

EVO3™ DE VISERA MEDIA - AJUSTE CON RUEDA - VENTILADO

**FICHA
TÉCNICA**

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

INSTRUCCIONES DE USO

Ajústese el casco a la cabeza y asegúrese que la cinta esta correctamente ajustada

Para una protección adecuada, estos cascos tienen que ponerse con la visera hacia delante y ajustarse al tamaño de la cabeza del operario

CASQUETE:
Poliétileno de alta densidad (HDPE)

SUDADERA:

Sudadera "Chamlon". Hecha de algodón egipcio con un revestimiento de PU de absorción máxima

ARNÉS CON TEXTIL:

Enganches de polietileno de alta densidad (HDPE) y correas de poliéster



AJUSTE CON RUEDA:

La rueda de ajuste Evolution™ es el Nuevo sistema de Rueda de JSP para un ajuste Firme y Seguro



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza del casco utilice jabón y agua caliente, para secarlo use una tela suave

El casco no debe ser limpiado con productos químicos o abrasivos

El casco debe ser guardado fuera de la luz solar, lejos de productos químicos y no exponerlo a altas temperaturas

CONFORMIDAD

Cumple la normativa EN397

El certificado número 00279 de la Unión Europea publicado por el "BSI Product Certification"

El casquete es de bajo perfil

Es compatible con otros productos de JSP

Se puede personalizar para logotipos de empresas

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>

EVO3™

DE VISERA MEDIA - AJUSTE CON RUEDA - VENTILADO

FICHA TÉCNICA

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

DIMENSIONES DE LA CAJA

Cantidad: 8
Peso: 3.8kg (Aprox)



ALTURA:
450mm

ANCHURA:
240mm

LONGITUD:
580mm

ESPECIFICACIONES

NORMATIVA EUROPEA	EN397	Si
RENDIMIENTO	Resistente a los impactos	Si, 50 Joules
RESISTENCIA A LA BAJA TEMPERATURA	-40°C	Si
MATERIAL CARCASA	HDPE 100% Reciclable	Si Si
MATERIAL ARNES	HDPE LDPE Textil	Si Si Si
OPCIONES	Accesorios universales (ranuras de 30mm) Pegatinas reflectantes de clase 2 opcionales Gafas EVOSPEC integrales	Si Si Si EN 166.1.F.T.N
ESPECIFICACIONES DEL ARNES	Ajuste JSP 3D- Posibilidad de arreglar la altura del arnés dentro de la carcasa 6 puntos de anclaje ajuste con rueda	Si Si Si
BARBUQUEJO LINESMAN	4 puntos de anclaje para trabajos de altura	Si
OPCIONES PARA PERSONALIZACIÓN CON SERIGRAFIA DIGITAL EXCLUSIVA DE JSP Y PERMANENTE	Fronte Detrás Lateral Cantidad mínima Nombre personal	Si Si Si 10 Si

DIMENSIONES DEL CASCO

Talla: 530 - 640 mm
Peso: 350 gr (Aprox)

COLORES DEL CASCO



LIMITACIONES DE USO

El casco protege si esta ajustado correctamente

El casco que ha sido sometido a cualquier tipo de golpe debe ser reemplazado inmediatamente

No aplique ningún tipo de pintura, disolvente, adhesivo o etiqueta autoadhesivas excepto por las especificadas por el fabricante

El arnés en contacto con la piel puede producir alergias, dependiendo de la persona, si esto ocurriera, abandone la zona peligrosa, quite el casco y solicite asistencia medica

Le llamamos la atención sobre el hecho de que cualquier modificación o alteración otra que la recomendada por el fabricante comprometerá la protección requerida



FABRICAMOS PARA SU SEGURIDAD
espana@jsp.co.uk



Issued 21/11/16, V5

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)
Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es
http://www.frimisal.com