

FICHA TÉCNICA

producto: **AURICULAR OPTIME II**
Fijación de Casco

referencia: **H540E**

fabricante: **PELTOR**

accesorios:



referencia	descripción
HY52 C167, C168	Anillos y almohadillas de repuesto Peltor G 2000

Descripción.

Atenúan al máximo incluso a frecuencias muy bajas.
 La presión de contacto es mínima ya que la orejera está fabricada en acero flexible de alta calidad. Modelo para fijación de casco. Fijación de ranura con montaje rápido sin herramientas.
 Posiciones de trabajo, aireación y descanso.
 Los aros selladores son anchos y está rellenos con espuma plástica blanda para obtener una colocación óptima y una presión de contacto baja.
 Permiten una adaptación perfecta a la forma de la cabeza incluso al utilizar gafas. Perfil liso por fuera para disminuir riesgos de engancho.
 Gran espacio interno para permitir la perfecta adaptación de la oreja.

Campo de aplicación.

Diseñado para entornos muy ruidosos. Atenúan al máximo incluso para frecuencias muy bajas. Para turnos de trabajo cortos o largos.
 Perfil ligero pero profundidad interior lo que permite combinarlo con otros equipos de protección. Ideales para entornos con ruido industrial muy fuerte o para trabajar en aeropuertos, salas de máquina, minas, etc.

Resultados.

SNR: 34 dB

ValueType	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H (dB)	M (dB)	L (dB)
Mean att	17.1	24.5	34.8	40.2	39.6	46.7	43.1	40	32	22
Stand dev	2.3	2.8	2.2	2	1.8	4.2	2.5	40	32	22
APV	14.8	21.7	32.6	38.2	37.8	42.5	40.6	40	32	22

CE

EN 352-3 :1993

Anexo II de la Directiva
89/686/EEC