

FICHA TÉCNICA

CBO514

S3 WR CI SRC HRO HI 0% Metal



TALLA	REFERENCIA
38	9HYDR38
39	9HYDR39
40	9HYDR40
41	9HYDR41
42	9HYDR42
43	9HYDR43
44	9HYDR44
45	9HYDR45
46	9HYDR46
47	9HYDR47

Calzado alto



DESCRIPCIÓN GENERAL

- Puntera de seguridad de composite
- Plantilla antiperforación de textil
- Suela de doble densidad de PU/caucho
- Caña de piel crazy horse
- Forro: membrana estanca y Thinsulate®
- Refuerzos delanteros y traseros de TPU

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Calzado estanco
- Aislamiento de la suela contra el frío y el calor
- Suela resistente a temperaturas muy altas (hasta 300 °C durante 1 minuto)
- Calzado ligero gracias a su puntera de composite y a su plantilla antiperforación de textil Wellmax®
- Suela antideslizante en suelo cerámico y acero
- Suela resistente a los hidrocarburos
- Suela antiestática
- Absorción de energía en el talón

EMBALAJE

10 PAREJAS POR CARTÓN



NORMAS

Este calzado es conforme con el modelo del equipo de protección individual contestando a los criterios de la atestación CE de tipo **LEC F100340421**.
Entregada por **INTERTEK (notified body n° 362)**



EN ISO 20345:2011
S3 HRO CI WR HI SRC