

FICHA TÉCNICA

CBO512

FICHA TÉCNICA


LEMAITRE

LEMAITRE SECURITE SAS
 17 rue Bitschhoffen
 CS 90024
 F 67350 La Walck FRANCE
 Tél. : +33 (0)3 88 72 28 80
 Fax : +33 (0)3 88 07 05 37
www.lemaitre-securite.com
contact@lemaitre-securite.com



Actualización de este documento : 26/01/2016
 Referencia ISO de este documento:
 DON/LS 03.1375.A



DANUBE S3 SRC
 BOTA
 PIEL FLOR AFELPADA ENGRASADA
 HIDROFUGADA
 CON SOBREPUNTERA

PROTECCIONES DE ESTE MODELO



Tallas disponibles de la 35 a la 50
 Peso por par talla 42 : 1260 gr.

Características del corte

- Materia : piel flor afelpada engrasada hidrofugada
- Lengüeta con textil y fuelle
- Cuello : textil
- Forro trasero: Textil tridimensional micro-airado. Alta transpirabilidad.
- Forro pala : sintético
- Contrafuertes: synderme
- Cierre : Ganchos de plástico y tiras textil.
- Marcado lengüeta : talla, identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes, año), referencia norma europea, identificación del modelo, nivel de protección, marcado CE.

Características del calzado

- Natur'form (ancho)
- Montaje : California
- Palmilla de montaje : textil alta tenacidad
- Plantilla confort : espuma y textil

Características de la suela

- Nombre : C07 PU2D
- Materia : poliuretano doble densidad
- Densidad suela confort : 0,5
- Color suela confort : gris oscuro
- Densidad suela contacto : 1
- Color suela contacto : negro
- Coeficiente de deslizamiento SRA (plano) : 0,40 ; (tacón) : 0,40
- Coeficiente de deslizamiento SRB (plano) : 0,19; (tacón) : 0,17

Protecciones

- Puntera : policarbonato (200 julios)
- Plantilla antiperforación : textil composite alta tenacidad cero penetración (1000 Newtons)

Ventajas = Beneficios para los usuarios

- **Piel de 2,0-2,2 mm de espesor para una mejor resistencia mecánica (abrasión, desgarró, perforación) y durabilidad.**
- **Forro tridimensional transparente y flexible** que permite, gracias a su estructura alveolada, una mejor evacuación de la transpiración y un mejor confort.
- **Puntera en policarbonato inyectado** : Imperceptible por su ultra ligereza y ergonómica, químicamente inerte, elástica (en caso de aplastamiento, la puntera recupera su forma, liberando el pie fácilmente), no magnética (no detectable por las puertas de seguridad) y aislamiento térmico (insensible a variaciones y transferencias térmicas entre -10 ° C y + 40 ° C).
- **Plantilla anti-perforación de textil composite alta tenacidad cero penetración**, ultra ligera, ultra flexible, aislante térmico y que protege 100% de la superficie del pie.
- **Sobre puntera anti abrasión**: resistencia adicional del corte que asegura una larga vida al producto.
- **Poliuretano muy polivalente por sus características incrementadas** : buenas propiedades antiestáticas, buena resistencia a la hidrólisis y al calor.
- **Suela C07 PU2D** :
 - Suela ligera y flexible.
 - Poliuretano de doble densidad (PU2D) inyectado
 - Calzado ancho para mayor comodidad.
 - Amortiguador en el tacón.
 - Antideslizante gracias a una estructura abierta con tacos para una mejor evacuación de fluidos
 - Ataque en el tacón, para un movimiento natural del pie al caminar y gran comodidad al conducir un vehículo
 - Tacón separado para mayor seguridad, especialmente en escaleras.

Recordatorio de las exigencias fundamentales y adicionales de la norma EN ISO 20345 : 2011

PUNTERAS:		PLANTILLAS ANTIPERFORACIÓN	
acero	policarbonato	aluminio	HDFC Fibra composite
acero inoxidable	textil		
(A) Resistencia eléctrica – Calzado antiestático.	(E) Absorción de la energía en el talón.	(Fo) Resistencia de la suela a los hidrocarburos.	
(P) Resistencia de la suela a la perforación.	(Hi) Plantilla aislante del calor	(Ci) Plantilla aislante del frío	
(Hro) Suela resistente al contacto directo con el calor.	(M) Protección de los metatarsos.	(Wru) Calzado resistente al agua: Impermeabilidad total de la unión suela-corte.	
(Wru) Resistencia del corte a la penetración y absorción del agua			

Selon la norme EN ISO 20345, les valeurs minimales des coefficients d'adhérence pour obtenir la certification SRC sont :
 SRA (à plat) ≥ 0,32 SRB (à plat) ≥ 0,18
 SRA (talón) ≥ 0,28 SRB (talón) ≥ 0,13

SRC = SRA + SRB

Frimsal Distribuciones, S.L.

 Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)
 C/ La Ventilla, 37 - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimsal.com>