

# Autorrescatadores

Equipos de Escape de Respiración de Circuito Cerrado - EN17394:2002

Certificado por el Laboratorio europeo; 0477 - Eurofins Product Testing Italy, S.r.l.

Nº Cert.: EPT0477.PPE.16/2499.1 (K-S30) / EPT0477.PPE.16/2501.1 (K-S50) / EPT0477.PPE.16/1990.3 (K-S60)

[www.frimsal.com](http://www.frimsal.com)

Telf. +34 93 586 30 20

**Novedad  
2018**



## Equipo K-S30. (Ref. MAU0101)

Autorrescador de Oxígeno Químico (KO<sub>2</sub>)

Duración;

- 30 minutos - 35 Litros/min. (Escape)
- 120 minutos - 10 Litros/min. (Reposo)

Dimensiones; 172x112x177mm.

Peso 1,8Kg. - Dispuesto de trabillas para anclarlo en un cinturón tipo minero.

Ventana Indicadora del Buen Estado del Equipo.

Certificación Anti-golpes y Antiestático.

Durabilidad;

5 Años si se utiliza diariamente.

10 Años en armario de emergencia.

## Equipo K-S50 (Ref. MAU0011)

Autorrescador de Oxígeno Químico (KO<sub>2</sub>)

Duración;

- 50 minutos - 35 Litros/min. (Escape)
- 200 minutos - 10 Litros/min. (Reposo)

Dimensiones; 172x112x187mm

Peso 2,1Kg. - Dispuesto de trabillas para anclarlo en un cinturón tipo minero.

Ventana Indicadora del Buen Estado del Equipo.

Certificación Anti-golpes y Antiestático.

Durabilidad;

5 Años si se utiliza diariamente.

10 Años en armario de emergencia.



## Equipo K-S60 (Ref. MAU0012)

Autorrescador de Oxígeno Químico (KO<sub>2</sub>)

Duración;

- 60 minutos - 35 Litros/min. (Escape)
- 240 minutos - 10 Litros/min. (Reposo)

Dimensiones; 186x114x242mm

Peso 2,6Kg. - Dispuesto una correa regulable en altura para su transporte.

Ventana Indicadora del Buen Estado del Equipo.

Certificación Anti-golpes y Antiestático.

Durabilidad;

5 Años si se utiliza diariamente.

10 Años en armario de emergencia.

