

FICHA TÉCNICA



TPO059A



Pantalón multibolsillos forrado A.V. LAGOS Ref. 12032

HS CODE 62034200

Pantalón. 80% poliéster 20% algodón, 240 gr. Forro interior micro polar 100% poliéster con un gramaje de 180 gr. Cierre con cremallera y botón. Color de contrastes en fuelles de bolsillos laterales y traseros. Todas las costuras reforzadas. Cinturilla elástica y trabillas. 2 bolsillos delanteros. 2 bolsillos traseros con solapa y fuelle en contraste. 2 bolsillos laterales con fuelle en contraste. 2 bandas reflectantes cosidas en el bajo de las piernas. Normativa: EN ISO 13688:2013 y EN ISO 20471:2013 + EN ISO 20471:2013A1:2016.

Tallas/ Sizes

36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60


Pack/ Box

1/ 25 pcs.

Colores



Medidas



	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
A	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
B	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5
C	103,5	104,6	105,3	106	106,7	107,4	108	109	109,4	110	110,4	111	111,5
D	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Medidas aproximadas +/- 2cm Measurement approx. +/- 2cm

*A' Ancho relajado, medida de la cintura. *B' Ancho estirado, medida de la cintura estirada. *C' Largo, medida desde la cintura hasta el inferior del pantalón. *D' Ancho banda reflectante.

	36	38	40	42	44	46	48	50	54	56	58	60
Uds.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Kg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cm.	42x35x32	42x35x32	42x35x32	42x35x32	42x35x32	42x35x32	42x36x30	42x36x30	42x36x30	42x36x30	42x36x30	42x36x30

Frimisal Distribuciones, S.L.

Avda. Canaletes, 45 - 08290 Cerdanyola (Barcelona)

C/ Repostería, 7 - Pgno. Ind. San Rafael - 41620 Marchena (Sevilla)

Telf. 902 125 661 - Fax. 902 102 156 - E-Mail; info@frimsal.es

<http://www.frimisal.com>



PANTALÓN MULTIBOLSILLOS A.V. LAGOS REF: 12032

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN ISO 13688:2013 + EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Ropa de protección. Requisitos generales) y EN ISO 20471:2013 + EN ISO 20471:2013/A1:2016 (requisitos para prendas de alta visibilidad diurna y nocturna), que le son aplicables, según consta en el certificado nº 19/1278/02/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Este EPI está confeccionado tejido *color* de composición 80% Poliéster 20% Algodón y gramaje 240 g/m2 +/- 5%.

Recomendaciones de uso:

Indicado para actividades industriales donde el usuario esté sometido a:

- La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- En situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.
- Colocar el EPI sobre el cuerpo de manera que queden visibles exteriormente las bandas retrorreflectantes y el tejido fluorescente. No debe ocultarse bajo otra prenda y/o accesorio.

Recomendaciones contra el mal uso:

- Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.

Recomendaciones de lavado:



máx. 25x

- Lavado a temperatura máxima de 30°C.
- No usar lejía u otros agentes blanqueantes.
- No lavar en seco.
- No usar secadora.
- Planchar a 1 punto (temperatura baja, máx. 110°C).
- No planchar o aplicar vapor sobre las bandas o módulos reflectantes.

Almacenaje: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaje: Bolsa de plástico.

El número máximo de lavados especificado no es el único factor del que depende la vida útil de la prenda. La vida útil también dependerá del uso del EPI, mantenimiento, almacenamiento, etc.

TALLAS

B- ALTURA TOTAL DEL USUARIO (cm)

C- CONTORNO DE CINTURA DEL USUARIO (cm)

Niveles de prestación según EN ISO 20471:2013/A1:2016:

Material	Ropa Clase 3	Ropa Clase 2	Ropa Clase 1
Material de fondo	0,80 m ²	0,50 m ²	0,14 m ²
Material retrorreflectante	0,20 m ²	0,13 m ²	0,10 m ²
Material Combinado	---	---	0,20 m ²

Nota: la clase de la prenda se determina con el área mínima de material visible

La prenda tiene una vida útil de 5 años

Puede descargarse la declaración de conformidad del EPI LAGOS en el siguiente enlace
<https://www.anbor.eu/cfi/DeclaracionConformidad/DeclaracionConformidadLAGOS.pdf>

TALLA	B	C
36	160 - 166	72 - 76
38	166 - 172	76 - 80
40	166 - 172	80 - 84
42	172 - 178	84 - 88
44	172 - 178	88 - 92
46	172 - 178	92 - 96
48	178 - 184	96 - 100
50	178 - 184	100 - 104
52	178 - 184	104 - 108
54	184 - 190	108 - 112
56	184 - 190	112 - 116
58	184 - 190	116 - 120
60	> 190	120 - 124

